

Montáž a podpora LED zrcadla

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě všech našich produktů věnujeme velkou pozornost detailům. V Evropě patříme mezi přední výrobce zrcadel, proto si můžete být jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.



Příprava nástrojů

Připravte si nezbytné příslušenství pro montáž zrcadla, abyste mohli celý postup rychle a úspěšně zvládnout.

měkký ručník



měřicí páska



vrtačka



vrták 8 mm




tužka



izolovaný šroubovák



pravítko



vodováha



Pamatujte!

Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.

Varování!

Zrcadlo nepokládejte na tvrdý povrch (např. přímo na dlaždičky). Nejdříve dejte na zem příkrývku nebo složený ručník. Sníží se tak riziko poškození skla.

- » Zrcadlo nezavěšujte na nábytek nebo strop.
- » Ujistěte se, že zeď, na kterou se chystáte zrcadlo zavěsit, je dostatečně pevná.
- » Dlouhý pásek LED světla ho může zahřát. V okolí zrcadla nesmí být hořlavé látky. Nedotýkejte se osvětlení.
- » LED systém zabudovaný do zrcadla musí mít volný tok vzduchu. Zrcadlo by nemělo být vestavěno.
- » Zrcadlo by nemělo být používáno na místech, kde by bylo vystaveno nadměrné vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- » Při nasazování zrcadla dávejte pozor na jeho rohy. Jde o nejkřehčí části, které se mohou lehce poškodit.
- » Větší zrcadla mohou vážit přiměřeně více. Doporučujeme, abyste opatrně zavěsili zrcadlo a požádali někoho o pomoc, pokud by to bylo nutné.
- » Připojení zrcadla k 220V síti by měl provádět odborník nebo pověřená osoba.
- » Pokud jsou závěsné díly dodávány samostatně, přilepte je na čistý, odmaštěný povrch na zadní straně zrcadla. Závěsné díly nepřilepujte na zahřívací podložku.
- » Při procesu nasazování dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poškození zrcadla.

Příprava na nasazení

- » Otevřete balení a vyndejte zrcadlo. Nezapomeňte ho položit na měkký povrch.
- » Zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny díly.
- » Sundejte plastové rohy pouze na konci upevnění. Měli by být na zrcadle po celou dobu procesu, dokud není zrcadlo pověšeno na zdi.
- » Pokud v balení chybí nějaká položka, nebo pokud zjistíte, že se zrcadlo během přepravy poškodilo, neváhejte nás kontaktovat.



Příprava na nasazení na zeď

- » Pokud chcete zrcadlo pověsit na zeď ze sádkokartonu, měli byste použít hmoždinky pro tento typ zdi (závrtné šrouby), nikoli ty, které jsou v balení.
- » Použitím měřicí pásky změřte vzdálenost mezi dvěma nalepovacími závěsnými díly na zadní straně zrcadla.
- » Označte dva body na zdi, kde budete vrtat díly pro hmoždinky.
- » Zkontrolujte, jestli jsou si body na zdi a vzdálenost mezi nalepovacími závěsnými částmi rovné. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že jsou body v rovině.
- » Ujistěte se, že v bodech, které jste pro díry udělali, nejsou žádné elektrické kabely nebo potrubí.
- » Připravte si další nářadí. Vrtačku a 8mm vrták, dva 8mm šrouby (tvaru L) a dvě hmoždinky.
- » Vyvrtejte díru v místech, které jste označili.
- » Do děr umístěte hmoždinky.
- » Dovnitř hmoždinek zavrtejte šrouby ve tvaru L. Ujistěte se však, že šrouby nejsou utaženy až příliš pevně. Jejich funkcí je zajistit, aby zrcadlo bylo v rovině. Šrouby by měly být umístěny zhruba 30 mm od zdi.
- » Pověste zrcadlo na šrouby tvaru L.
- » Pro připojení zrcadla k zdroji napájení použijte svorku „Wago“. Ujistěte se, že je vypnuto napájení. Doporučuje se vypnout pojistky!
- » Pokud nemáte zkušenosti se zapojením elektrických zařízení přímo do sítě, kontaktujte elektrikáře.

- » Z povrchu zrcadla odstraňte plastové rohy a ochranou fólii.
- » Pro odstranění případných zbytků lepidla použijte aceton nebo odstraňovač laků na nehty. Pro běžné čištění použijte prostředek určený pouze na sklo a zrcadla.
- » K čištění nepoužívejte silikonové prostředky nebo kyseliny. Čistící prostředky tohoto druhu by mohly poškodit povrch skla a v budoucnu způsobit korozi.
- » Při každém čištění zrcadla nezapomeňte zrcadlo odpojit od elektrické sítě a počkat 45 minut, než zrcadlo vychladne.

- » Zrcadlo by mělo být používáno pouze k zamýšlenému účelu.
- » Neměla by na něj být dávana dodatečná váha, na to je určena skleněná polička pod zrcadlem.
- » Nenechávejte zrcadlo na místě, kde by mohlo být vystaveno nadměrné vlhkosti.
- » Zrcadla s LED podsvícením by neměla být zabudována.
- » Nezasahujte do elektrické instalace zrcadla. Všechny takové věci by měly být hlášeny výrobcí.
- » Systém podsvícení zrcadla neupravujte ani nenahrazujte jeho díly. Všechny opravy, výměny nebo úpravy by měla provést služba výrobce nebo autorizovaný odborný servis.



Alasta Sp. z o.o.

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767,

e-mail: service@alasta-mirrors.eu