

Montage und Bedienungsanleitung für den Spiegel mit Led Hintergrundbeleuchtung

Vielen Dank für die Wahl unseres Produktes! Alle unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Wir sind eine der führenden Spiegelmarken in Europa. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie ein Produkt von höchster Qualität erhalten. Benutzen Sie den Spiegel mit LED-Hintergrundbeleuchtung entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und beachten Sie die Beschreibungen, Bedingungen und Informationen in diesem Handbuch.



Vorbereitung von Werkzeugen

Bereiten Sie sich die notwendigen Werkzeuge vor, um sicherzustellen, dass die Spiegelmontage reibungslos und erfolgreich verläuft.

Weiches Handtuch



Maßband



Bohrmaschine



8 mm Bohrer




Bleistift




Isolierter Schraubendreher



Lineal



Wasserwaage



Merken!

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Hier finden Sie Tips zur einfachen Montage.

Warnungen

- » Den Spiegel nicht an die Profile, an die Möbel und an die Decke aufhängen.
- » Vergewissern Sie sich, dass die Wand, an der Sie den Spiegel aufhängen möchten, genug stark ist.
- » Bei längerem Gebrauch des LED-Bands kann dieses sehr heiß werden. Vermeiden Sie die Aufbewahrung von brennbaren Substanzen in seiner Nähe. Berühren Sie die Beleuchtung nicht.
- » Das in den Spiegel eingebaute LED-System muss einen freien Luftstrom haben.
- » Der Spiegel sollte nicht in Bereichen verwendet werden, in denen er je nach Zone übermäßiger Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt wird.
- » Achten Sie bei der Montage eines Spiegels besonders auf die Ecken des Spiegels. Sie sind am empfindlichsten für Schäden
- » Größere Spiegel können entsprechend mehr wiegen. Wir empfehlen Ihnen, den Spiegel sorgfältig zu montieren und ihn in mindestens zu zweit vorsichtig zu installieren.
- » Der Anschluss des Spiegels an das 220V-Stromversorgungssystem sollte von einem Fachmann oder einer dazu befugten Person vorgenommen werden.
- » Wenn die Anhänger separat verschickt werden, kleben Sie sie auf eine saubere, entfettete Oberfläche auf der Rückseite des Spiegels. Kleben Sie keine Anhänger auf die Heizmatte.
- » Achten Sie darauf, dass der Spiegel und die Rückseite des Spiegels bei der Montage nicht beschädigt werden.

Versuchen Sie, den Spiegel nicht auf harte Oberflächen zu stellen (z.B. direkt auf Fliesen), legen Sie eine Decke, einen Teppich oder ein gefaltetes Handtuch auf den Boden. Dies wird die Wahrscheinlichkeit von Glasschäden verringern.

Vorbereitung auf die Montage

- » Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Spiegel heraus. Denken Sie daran, sie auf eine weiche Oberfläche wie ein Handtuch oder einen Teppich zu legen.
- » Prüfen Sie, ob alle Artikel im Paket enthalten sind.
- » Entfernen Sie die Kunststoffecken erst nach der Montage. Sie sollten während der gesamten Montage bis zum Aufhängen an der Wand auf dem Spiegel sein.
- » Wenn ein Artikel fehlt oder wenn Sie feststellen, dass ein Spiegel in der Packung beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an uns.



Vorbereitung auf Die Wandmontage

- » Wenn Sie den Spiegel an eine Wand aus Gipskartonplatten (Trockenbau) hängen möchten, sollten Sie für diesen Wandtyp Wandstopfen verwenden (Molly-Bolzen, Schraubenbolzen), nicht die im Set enthaltenen.
- » Messen Sie den Abstand zwischen den Hängern (Metallösen) auf der Rückseite des Spiegels.
- » Wenn Sie den genauen Abstand der oben genannten Elemente wissen, markieren Sie die Punkte an der Wand, an denen Sie die Dübel mit Haken setzen werden.
- » Prüfen Sie, ob die vorgesehenen Punkte an der Wand eben liegen, verwenden Sie dazu eine Wasserwaage.
- » Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen den markierten Punkten mit dem Abstand zwischen den Ösen auf der Rückseite des Spiegels übereinstimmt.
- » Stellen Sie sicher, dass keine Rohre oder elektrischen Kabel durch die Bohrstellen verlaufen.
- » Bereiten Sie die Elemente vor: Bohrer 8 mm, Stifte 8 mm, Schrauben (Typ L-Haken)
- » Bohren Sie Löcher in der Wand für die Befestigung von Dübeln.
- » Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
- » Drehen Sie die Schrauben (L-Haken) in die Dübel ein, sie sollten so eingeschraubt werden, dass sie ca. 3 cm aus der Wand herausragen. Ihre gleichmäßige Verlegung garantiert ein gleichmäßiges Aufhängen des Spiegels.
- » Hängen Sie den Spiegel an die Haken und vergewissern Sie sich, dass sich die Haken in den am Spiegel angebrachten Ösen befinden. Nur dann können Sie sicher sein, dass der Spiegel so befestigt ist, wie er sollte.
- » Verwenden Sie eine Federleiste, um den Spiegel anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist. Schalten Sie ggf. die Sicherungen aus!
- » Wenn Sie keine Erfahrung mit dem direkten Anschluss elektrischer Geräte an das Stromnetz haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker.

Reinigung Und Wartung

- » Schutzfolie und Eckenschutz von der Oberfläche des Spiegels entfernen.
- » Verwenden Sie Aceton, Lösungsmittel oder Nagellackentferner, um eventuelle Kleberückstände vom Spiegel zu entfernen.
- » Verwenden Sie Spiegel- oder Glasreiniger für die tägliche Spiegelreinigung.
- » Vermeiden Sie die Reinigung mit Silikon oder säurehaltigen Mitteln.
- » Bei der zyklischen Spiegelreinigung, oft mit Glasreinigern oder Wasser, denken Sie daran, den Spiegel vom 230V/50Hz-Netz zu trennen und 45 Minuten zu warten, bis der Spiegel vollständig abgekühlt ist.

Nutzungsregeln

- » Verwenden Sie den Spiegel bestimmungsgemäß.
- » Er sollte nicht zusätzlich belastet werden.
- » Montieren Sie den Spiegel nicht an einem Ort, an dem er übermäßiger Feuchtigkeit nach Zonen ausgesetzt wird.
- » Man darf nicht in die elektrische Installation des Spiegels eingreifen. Alle derartigen Gegenstände sollten dem Hersteller gemeldet werden.
- » Die Elemente der Hinterleuchtung im Spiegel dürfen nicht verändert oder ersetzt werden. Alle Reparaturen, Wechsel oder Änderungen sollten durch den Service des Herstellers oder einen autorisierten Fachdienst durchgeführt werden.

Alasta Sp. z o.o.
Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn
tel.: +48 538 012 767, e-mail: biuro@alasta.de