

Montaje y soporte del espejo LED


Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos todos nuestros productos con la mayor atención a los detalles. Somos una de las principales marcas de fabricación de espejos en Europa, por lo que puede tener la seguridad de que su producto es de la más alta calidad. Use su espejo para su uso previsto siguiendo las descripciones, las indicaciones y la información contenida en este manual.



Prepare sus herramientas

Prepare las herramientas necesarias para montar el espejo, así podrá llevar a cabo todo el proceso sin problemas y montarlo correctamente.

Una toalla suave



Una cinta métrica



Una broca de 8mm



Un taladro



Un lápiz



Un destornillador aislante



Una regla



Un nivel de burbuja



¡Recuerde!

Use su espejo para su uso previsto siguiendo las descripciones, las indicaciones y la información contenida en este manual.

¡Advertencia!

No coloque el espejo sobre una superficie dura (p.ej. directamente en las baldosas). Coloque primero una manta o una toalla doblada en el suelo. Esto reducirá las probabilidades de dañar el cristal.

- » No cuelgue el espejo de un mueble ni del techo.
- » Asegúrese de que la pared en la que desea colgar el espejo es lo bastante fuerte.
- » El uso prolongado de luces de tiras LED puede desprender mucho calor. Evite colocar sustancias inflamables cerca de las luces. No toque las luces.
- » El sistema LED incorporado en el espejo debe tener un flujo de aire libre. Los espejos no deben estar empotrados.
- » Los espejos no deben colocarse en lugares donde vayan a estar expuestos a un exceso de humedad o de temperatura.
- » Cuando monte el espejo, tenga especial cuidado con las esquinas del espejo. Son las partes más vulnerables y se pueden dañar fácilmente.
- » Los espejos grandes pueden resultar pesados. Le recomendamos que monte el espejo con cuidado y que pida ayuda a otra persona si es necesario.
- » La conexión del espejo a una toma de red de 220V debe ser efectuada por un especialista o por una persona autorizada.
- » Si los ganchos se envían por separado, péguelos a una superficie limpia y desengrasada en la parte posterior del espejo. No los pegue a la esterilla calefactora.
- » Tenga cuidado de no dañar el espejo y su superficie posterior durante el proceso de montaje.

Preparación para el montaje

- » Abra el paquete y saque el espejo. Recuerde colocarlo sobre una superficie blanda.
- » Compruebe si el paquete incluye todas las piezas.
- » No retire las esquinas de plástico hasta el final del montaje. Deben estar en el espejo durante todo el proceso hasta colgar el espejo en la pared.
- » En el caso de que falte alguna pieza, o si ve que el espejo ha resultado dañado durante el envío, por favor contacte con nosotros.



Preparación para el montaje en la pared

- » Si quiere colgar el espejo en una pared de cartón yeso (pladur), debe usar tacos para este tipo de pared (tacos para cartón yeso), no los que incluye el paquete.
- » Usando la cinta métrica, mida la distancia entre los dos ganchos adhesivos en la parte posterior del espejo.
- » Use estas medidas para marcar en la pared los dos puntos donde taladrará los agujeros para los tacos.
- » Compruebe si las distancias entre los puntos de la pared y los ganchos adhesivos son iguales. Use el nivel de burbuja para asegurarse de que los puntos estén al mismo nivel.
- » Asegúrese de que, en los puntos que ha marcado para taladrar los agujeros, no haya cables eléctricos ni tuberías.
- » Prepare las siguientes herramientas necesarias: un taladro y una broca de 8mm, dos tornillos de 8mm (con forma de L) y dos tacos de pared.
- » Taladre los agujeros en los puntos marcados.
- » Meta los tacos en los agujeros.
- » Atornille los tornillos con forma de L a los tacos. Asegúrese de no apretar demasiado los tornillos. Su función es equilibrar la posición del espejo. Los tornillos deben colocarse a una distancia de unos 30mm de la pared.
- » Cuelgue el espejo en los tornillos con forma de L.
- » Use el conector eléctrico "Wago" para conectar el espejo a la toma de corriente. Asegúrese de que la corriente está quitada. ¡Se recomienda bajar los plomos!
- » Si no tiene experiencia conectando dispositivos eléctricos directamente a la red, por favor contacte con un electricista.

Mantenimiento y limpieza

- » Retire las esquinas de plástico y la película protectora de la superficie del espejo.
- » Para eliminar los posibles restos de pegamento, use acetona o un quitaesmalte de uñas. Para la limpieza normal, use un agente limpiador diseñado sólo para superficies de cristal y espejos.
- » Evite limpiar el cristal con silicona o agentes ácidos. Los agentes limpiadores de este tipo pueden dañar la superficie de cristal y ocasionar corrosión en el futuro.
- » Recuerde desenchufar el espejo de la toma de corriente siempre que vaya a limpiarlo y esperar 45 minutos a que el espejo se enfríe.

Términos de uso

- » El espejo sólo debe usarse para su uso previsto.
- » No hay que colocarle peso adicional, para eso está el estante de cristal que hay debajo del espejo.
- » No coloque el espejo en un lugar donde vaya a estar expuesto a un exceso de humedad.
- » Los espejos con retroiluminación LED no deben empotrarse.
- » No manipule la instalación eléctrica del espejo. Este tipo de cosas deben ser dejadas en manos del fabricante.
- » No modifique ni sustituya las piezas del sistema de retroiluminación del espejo. Todas las reparaciones, los cambios y las modificaciones deben ser efectuados por el servicio técnico del fabricante o por un servicio especialista autorizado.

Alasta Sp. z o.o.

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767,

e-mail: service@alasta-mirrors.eu