

1. Standartinis LED ir Continuous LED (COB)

Galimos pasirinkti apšvietimo spalvos: • Šaltas • Neutralus • Šiltas

Pagal nutylėjimą apšvietimas paruoštas prijungti prie sieninio jungiklio.

Jei apšvietimas yra sukonfigūruotas naudojant Standartinį LED su vienu iš galimų jungiklių, apšvietimas įsijungs pagal: • Jutiklinis jungiklis – trumpas prisilietimas prie veidrodžio paviršiaus vietoje, kur yra apšviestas jungiklis, įjungs apšvietimą; • Jutiklinis jungiklis su šviesos reguliatoriumi – trumpas prisilietimas prie veidrodžio paviršiaus vietoje, kur yra apšviestas jungiklis, įjungs apšvietimą, prisilietus ir palaikant, reguliuos šviesos ryškumą, reguliatorius po išjungimo įsimins nustatytą apšvietimo ryškumą; • Jutiklinis jutiklio jungiklis (priekyje) – rankos judesys prieš veidrodį vietoje jutiklio įjungs apšvietimą; • Granulių jungiklis – traukiant už granulių jungiklio, įsijungs apšvietimas.

2. Dual LED (CCT)

Dual LED versija leidžia reguliuoti apšvietimo spalvos temperatūrą ir ryškumą tik su integruotu jutikliniu jungikliu. • Trumpas prisilietimas prie veidrodžio paviršiaus vietoje, kur yra apšviestas jungiklis, įjungs apšvietimą, kiti prisilietimai perjungia apšvietimo režimą pagal šį modelį: OFF – šalta spalva – neutralioji spalva – šilta spalva – OFF • Palaikykite veidrodį, kad reguliuotumėte apšvietimo ryškumą, po išjungimo įsimins nustatytą ryškumą.

3. Flowing LED (FLW)

Galimos pasirinkti apšvietimo spalvos: • Šaltas • Neutralus • Šiltas

Flowing LED apšvietimas įsijungia dinamiškai. Šviesa palaipsniui plinta nuo jungiklio aplink visą veidrodį. Flowing LED apšvietimas sujungiamas tik su specialiu jutikliniu jungikliu.

Įjungimas/išjungimas, apšvietimo ryškumo reguliavimas: • Trumpas prisilietimas prie veidrodžio paviršiaus vietoje, kur yra apšviestas jungiklis, įjungs apšvietimą. • Palaikykite jungiklį, kai apšvietimas įjungtas, kad sumažintumėte arba padidintumėte apšvietimo ryškumą.

Flowing LED apšvietimas leidžia reguliuoti apšvietimo įjungimo greitį ir apšviestos dalies ilgį. Apšvietimo režimo nustatymai: • Apšvietimo greičio nustatymas (nustatymas nr. 1) Laikykite jutiklinį jungiklį, kai apšvietimas išjungtas (jungiklio spalva – mėlyna), apie 3 sekundes, kol apšvietimas pradės mirksėti (jungiklis mirksi mėlyna spalva). Šiuo momentu veidrodis pereina į pirmąjį apšvietimo greičio nustatymo režimą. Kiti trumpi prisilietimai jungiklio reguliuoja apšvietimo greitį pagal šį modelį: greitas režimas – vidutinio greičio režimas – lėtas režimas – pastovus režimas. Norėdami išsaugoti pasirinktus nustatymus, palikite veidrodį, kad jis išsijungtų automatiškai.

- Apšvietimo ilgio nustatymas (nustatymas nr. 2) Laikykite jutiklinį jungiklį, kai apšvietimas išjungtas (jungiklio spalva – mėlyna), apie 6 sekundes, kol apšvietimas pradės šviesti pastoviu apšvietimu ir jungiklis pradės mirksėti balta spalva. Šiuo momentu veidrodis pereina į antrąjį apšvietimo ilgio nustatymo režimą. Kiti trumpi prisilietimai jungiklio reguliuoja apšvietimo ilgio padidėjimą arba sumažėjimą. Palaikykite jungiklį, kad sutrumpintumėte apšviestą dalį. Norėdami išsaugoti pasirinktus nustatymus, palikite veidrodį, kad jis išsijungtų automatiškai.