

Instrukcja obsługi podświetlenia LED

1. Standard LED i Continuous LED (COB)

Dostępne barwy podświetlenia do wyboru:

- zimna
- neutralna
- ciepła

Standardowo podświetlenie przygotowane pod własny włącznik naścienny.

W przypadku konfiguracji podświetlenia w wersji Standard LED z jednym z dostępnych włączników oświetlenie włączy się poprzez:

- włącznik dotykowy – krótkie dotknięcie tafli lustra w miejscu podświetlonego włącznika włączy oświetlenie;
- włącznik dotykowy ze ściemniaczem - krótkie dotknięcie tafli lustra w miejscu podświetlonego włącznika włączy oświetlenie, dotknięcie i przytrzymanie ściemni lub rozjaśni oświetlenie lustra, ściemniacz po wyłączeniu zapamiętuje zadaną jasność oświetlenia;
- włącznik sensorowy (front) – ruch ręki przed taflą lustra w miejscu czujnika włączy oświetlenie
- włącznik koralikowy – pociągnięcie za łańcuszek koralikowy włączy oświetlenie

2. Dual LED (CCT)

Oświetlenie w wersji Dual LED pozwala na regulację temperatury barwowej oraz jasności podświetlenia tylko przy pomocy zintegrowanego włącznika dotykowego.

- Krótkie dotknięcie tafli lustra w miejscu podświetlonego włącznika włączy oświetlenie, kolejne dotknięcia przełączają tryb podświetlenia zgodnie ze wzorem

OFF – barwa zimna – barwa neutralna – barwa ciepła – OFF

- Dotknięcie i przytrzymanie tafli lustra w miejscu podświetlonego włącznika ściemni lub rozjaśni oświetlenie lustra ściemniacz po wyłączeniu zapamiętuje zadaną jasność oświetlenia;

3. Flowing LED (FLW)

Dostępne barwy podświetlenia do wyboru:

- zimna
- neutralna
- ciepła

Oświetlenie w wersji Flowing LED włącza się w sposób dynamiczny. Światło rozchodzi się płynnie od włącznika wokół całego lustra. Oświetlenie w wersji Flowing LED zintegrowane jest tylko ze specjalnym włącznikiem dotykowym.

Włączanie/wyłączanie, regulacja jasności podświetlenia:

- Krótkie dotknięcie tafli lustra w miejscu podświetlonego włącznika włączy oświetlenie.
- Dotknięcie i przytrzymanie włącznika w momencie kiedy podświetlenie jest włączone ściemni lub rozjaśni podświetlenie.

Oświetlenie w wersji Flowing LED pozwala na dostosowanie prędkości włączania się podświetlenia oraz na dostosowanie długości podświetlonego odcinka oświetlenia.

Ustawienia trybów pracy oświetlenia w wersji Flowing LED:

- **Ustawienie prędkości pracy podświetlenia (ustawienie nr 1)**

Dotknij i przytrzymaj włącznik dotykowy, kiedy oświetlenie jest wyłączone (kolor włącznika – niebieski), przez ok. 3 sekundy do momentu aż oświetlenie zacznie migać (włącznik miga kolorem niebieskim).

W tym momencie lustro jest w pierwszym trybie ustawień prędkości oświetlenia.

Kolejne krótkie dotknięcia włącznika regulują prędkość włączania się oświetlenia zgodnie ze wzorem

tryb szybki – tryb średni – tryb wolny – tryb stały

Aby zachować wybrane ustawienia pozostaw lustro do samoczynnego wyłączenia.

- **Ustawienie długości odcinka podświetlenia (ustawienie nr 2)**

Dotknij i przytrzymaj włącznik dotykowy, kiedy oświetlenie jest wyłączone (kolor włącznika – niebieski), przez ok. 6 sekund do momentu aż oświetlenie zacznie świecić stałym podświetleniem, a włącznik miga kolorem białym.

W tym momencie lustro jest w drugim trybie ustawień zakresu działania podświetlenia.

Kolejne krótkie dotknięcia włącznika rozszerzają odcinek podświetlenia który ma być podświetlony lub nie. Dotknięcie i przytrzymanie włącznika skracają ten odcinek.

Aby zachować wybrane ustawienia pozostaw lustro do samoczynnego wyłączenia.