

Användarhandböcker för ett träskåp med LED-belysning

Tack för att du köpte vårt skåp. Alla våra produkter är tillverkade med största uppmärksamhet på detaljer. Vi är en av de ledande spegeltillverkarna i Europa. Tack vare detta kan du vara säker på att du får den högsta kvalitetsprodukten. LED-belysningsskåpet ska användas i enlighet med dess avsedda syfte och strikt följa beskrivningarna, villkoren och informationen i denna handbok.



Gör dina verktyg redo

Förbered nödvändiga verktyg för att montera spegeln så att du kan passera hela processerna smidigt och framgångsrikt.

en mjuk handduk



ett måttband



en borrh



en borrhbit 8mm



en penna




en isolerad skruvmejsel



en linjal



ett vattenpass



Kom ihåg!

Använd din spegel enligt dess tilltänkta syfte genom att följa beskrivningarna, villkoren och informationen i denna handbok.

Varning!

Placera inte skåpet på en hård yta (t.ex. direkt på plattor). Lägg först en filt eller en vikad handduk på marken. Detta minskar risken för skador på glaset.

- » Häng inte skåpet på profiler, möbler och tak.
- » Se till att väggen du vill hänga spegeln på är tillräckligt stark.
- » Lång användning av LED-remsor kan göra det väldigt varmt. Undvik att hålla lättantändliga ämnen i närheten. Rör inte vid belysningen.
- » Skåpet ska inte användas på platser där det utsätts för hög fukt eller hög temperatur (beroende på zon).
- » Var särskilt uppmärksam på kanterna vid montering av skåpet. De är mest känsliga för skador.
- » Skåpet är tungt på grund av träkonstruktionen och 4 limmade speglar. Vi rekommenderar att du installerar spegeln noggrant och är försiktig vid montering av minst två personer.
- » Ansluta skåpet för 220V nätinstallation bör förbli utfört av en specialist eller en auktoriserad person.
- » Det finns fyra glashyllor fästa i skåpet. Sätt inte dem innanför skåpet är monterat.
- » Var försiktig så att du inte skadar skåpet och spegelns bakre yta under monteringsprocessen.

Förberedelse för montering

- » Öppna förpackningen och ta ut skåpet. Kom ihåg att lägga den på en mjuk yta, t.ex. en handduk eller matta.
- » Kontrollera att alla artiklar ingår i paketet.
- » Ta endast bort skyddsfolien i slutet av monteringen. Det ska vara på spegeln under hela monteringsprocessen till att hänga på väggen.
- » Om något saknas eller om du upptäcker att spegeln eller skåpet har skadats i sändningen, vänligen kontakta oss.





Förberedelse för väggmontering

- » Mät avståndet mellan hålen på skåpets baksida.
- » Med det exakta avståndet för ovan nämnda element markerar du punkterna på väggen med en penna där du placerar väggpropparna med krokarna.
- » Kontrollera att de markerade punkterna på väggen är lika. För detta är det värt att använda en vattenpass.
- » Kontrollera med ett måttband att avståndet mellan de markerade punkterna är lika med avståndet mellan hålen på skåpets baksida.
- » Se till att det inte finns några hål i rören på borrhål eller elektriska kablar.
- » Förbered föremålen: 8 mm borrhål, 8 mm pluggar, skruvar (L-krok).
- » Borra hål i väggen för monteringsstift.
- » Placera väggpropparna i de borrhålen.
- » Skruva in skruvarna (L-krokarna) i expansionsbultarna. De ska skruvas in på ett sådant sätt att de skjuter ut från väggen till ett avstånd på cirka 3 cm. Deras jämna placering säkerställer att skåpet hängs jämnt.
- » Häng skåpet på krokarna. Se till att krokarna sitter i öglorna. Skåpet ska vara stabilt.
- » Använd en elektrisk kub för att ansluta skåpet. Se till att elen är avstängd. Stäng av säkringarna vid behov!
- » Om du inte har erfarenhet av att ansluta elektriska apparater direkt till nätverket, kontakta en elektriker.

Rengöring & Underhåll

- » Ta bort skyddsfilmerna och hörnskyddet från spegelytan.
- » Använd aceton, lösningsmedel eller nagellackborttagare för att ta bort eventuella limrester från folien från spegeln.
- » För daglig rengöring av speglar, använd medel som är utformade för rengöring av speglar eller glasytor.
- » Undvik rengöring med silikon eller syramedel.
- » När du rengör spegeln regelbundet, till exempel med glasrengöringsmedel eller vatten, kom ihåg att koppla bort spegeln från 230V / 50Hz-nätet och vänta 45 minuter tills spegeln svalnat helt.

Villkor

- » Skåpet ska användas i enlighet med dess avsedda syfte.
- » Installera inte skåpet på en plats där det utsätts för mycket fukt.
- » Den elektriska installationen av spegeln bör inte störas. Alla sådana saker bör rapporteras till tillverkaren.
- » Det är inte tillåtet att modifiera eller ersätta belysningssystemets delar i spegeln. Reparationer, utbyten eller modifieringar ska utföras av tillverkarens service eller en auktoriserad specialisttjänst.

Alasta sp. z o.o.

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail:

service@alasta-spiegel.se